



## SENKRECHTLIFT WESSEX

WIR MÖCHTEN,  
DASS SIE ES  
LEICHTER HABEN

PARTNER DER



## SENKRECHTLIFT WESSEX

DER LIFT DER DURCH DIE DECKE FÄHRT

Dieser Homelift bringt sie sicher und zuverlässig nach oben, ist dabei platzsparend und parkt in der Etage, wo er nicht stört. Beide Räume bleiben frei zugänglich.

Der Wessex Homelift bietet eine beleuchtete und gut erreichbare Plattformsteuerung an der linken oder rechten Seitenwand. Mit dem automatischen Drehtürantrieb erreichen sie die wichtige Unabhängigkeit im Alltag. Verkabelte Außenrufstellen können auch durch Funkfernbedienungen ersetzt werden.

Die Installation ist denkbar einfach. Der benötigte Deckenausschnitt wird von uns bei der Montage verkleidet. Die Führungsrohre werden auf dem Boden, im Deckenausschnitt und an der darüber liegenden Decke oder Wand befestigt. Mit einer Mindestraumhöhe im Obergeschoss von 2,04 m bzw. 2,28 m kann der Homelift auch in Altbauten eingebaut werden. Das mitfahrende Kabinendach verriegelt den Deckenausschnitt bei der Abwärtsfahrt, der mitfahrende Sicherheitsboden schließt den Deckenausschnitt bei der Fahrt ins Obergeschoß. Somit bleiben beide Räume ohne Einschränkung nutzbar.

Selbstverständlich ist auch dieser Lift Baumustergeprüft und mit der CE Kennzeichnung versehen.

### VORTEILE:

- ideal für den nachträglichen Einbau
- preiswerte Nachrüstung eines Senkrechtliftes über 2 Etagen
- Montage individuell planbar
- platzsparend
- Sitz- oder Rollstuhlkabine
- freibleibende Räume auf beiden Etagen zur freien Nutzung
- Deckenausschnitt wird verschlossen, dadurch keine Absturzicherung erforderlich
- Aufstellung ohne Grube
- sehr niedriger Plattformboden, dadurch geringe Auffahrt zur Kabine
- Sicherungen an Scherkanten, Kabinendach und Kontaktboden bei Fahrt in beide Richtungen
- Notablass bei Stromausfall in der Kabine und am Aggregat
- 3 Standardmaße für 2 Etagenhöhen
- kurze Lieferzeiten, geringe Montagezeiten



## AUFBAU

- Deckenausschnitt muss bauseits nach Vorgabe erstellt werden, Statik prüfen lassen
- Deckenausschnitt wird von uns verkleidet
- Fahrschienen werden auf dem Boden, im Ausschnitt und unter der Decke befestigt
- Hydraulikzylinder wird mit einer Verkleidung versehen
- Aggregat kann im Nebenraum oder Keller aufgestellt werden
- Kabinenaufbau mit allseitigen Kontaktleisten
- Drehtür links oder rechts
- Bedientableau links oder rechts
- Kabinendach kann bauseits mit leichtem Belag belegt werden
- individuelle Etageeinstellung



## TECHNISCHE DETAILS

- **fixierte Rampe**  
eine sanfte Neigung für einen einfachen Zugang des Lifts
- **Sicherheitskanten**  
werden die Sicherheitskanten berührt oder behindert wird der Lift sofort gestoppt
- **Sensoren am mitfahrenden Dach und am Kontaktboden**  
sollte sich etwas auf dem Kabinendach oder unter der Plattform befinden, hält der Lift selbstständig an
- **hörbarer Alarm**  
der Wessex-Lift verfügt standardmäßig über einen Zwei-Ton-Alarm mit Reserve-Batterie für den Einsatz im Notfall.
- **Notfall-Back-Up-System**  
im Falle eines Stromausfalls steuert das Back-Up-System die Tür, das Licht, den Alarm und fährt den Lift sicher nach unten.



## TECHNISCHE DATEN

	VM30	VM31	VM36	VM50	VM51	VM56
Standard Sitzplatz-Lift	X	-	-	X	-	-
Standard Rollstuhl-Lift	-	X	-	-	X	-
Großer Rollstuhl-Lift	-	-	X	-	-	X
3 Meter max. Anhebung	X	X	X	-	-	-
3,5 Meter max. Anhebung	-	-	-	X	X	X
Innere Breite (mm)	590	740	790	590	740	790
Innere Länge ohne geöffnete Tür (mm)	790	1180	1230	790	1180	1230
Äußere Länge von geöffneter Tür bis Wand (mm)	1655	2190	2290	1655	2190	2290
Äußere Breite inkl. freistehender Plattform (mm)	722	872	922	722	872	922
Äußere Breite inkl. freistehender Plattform bis Wand (mm)	1090	1475	1525	1090	1475	1525
Minimale Schachtbreite	846	996	1046	846	996	1046
Minimale Schachtlänge	1120	1505	1555	1120	1505	1555
Minimale Deckenhöhe - 1. Stock	2040		2280			
Abmessung Bodenstärke (mm)	165 - 300		165 - 300			
Traglast (kg)	225		225			
Lift-Geschwindigkeit (mm/s)	60		60			
Neigung Rampe	1,8°		1,8°			
Tür-Anpassung	bis zu 95°		bis zu 95°			
Auto-Kontroll-Beleuchtung	4 bis 20 min. Dauer		4 bis 20 min. Dauer			

## Starke Argumente für den Senkrechtlift Wessex

- Einfache und kostengünstige Nachrüstung eines Senkrechtliftes
- Serienfertigung mit kurzer Lieferzeit
- Platzsparend bei weiterer kompletter Nutzung der Räume
- Begehbare Kabinendach
- Nützliche Optionen für die Unabhängigkeit der Nutzer
- Erhöht den Wert der Immobilie durch Einbau eines Senkrechtliftes